

FX-15 multifukční vysokokapacitní bajonetové filtrační zařízení

Filtrační médium:

Sediment + Uhlíkový blok + UF membrána

Stupně úpravy vody:

Sediment

Odstranění hmotných nečistot (písek, prach, rez, jíl, atd.)

Uhlíkový blok

Odstranění organických nečistot, chlóru, trihalomethanů

Ultra-filtrační membrána

Ochrana proti množení mikroorganismů, bakterií, virů, cyst (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Giardia, Cryptosporidium, Protozoan)

Využití:

- ✓ Domácnosti
- ✓ Restaurace
- ✓ Gastro zařízení
- ✓ Kávovary
- ✓ Americké lednice
- ✓ Výdejníky vody

Technická specifikace:

Označené bajonetové hlavy	FX-HEAD
Označení filtrační patrony	FX-15
Rozměry celkové	413 x 92 mm
Suchá váha	1100 g
Velikost pórů	0,1 micronu
Kapacita filtru	60.000 litrů
Maximální průtok	9,5 litrů /min
Připojení	rychlospojné 3/8" (možnost redukce na 1/4")
Vstupní tlak	0,7 - 8,8 bar
Vstupní teplota vody	2 - 38 °C
Proplach před spuštěním	5 min.
Certifikace	NSF/ANSI Standard 42,53
Doporučený int. Výměny	6 měsíců

