



Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do úzkých prostor a výklenků
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Nastavitelný do šířky
- Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložení až 70 cm
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování

- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Geberit Power & Connect box
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro tlumení hluku Geberit pro závěsné WC
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean

- Dávkoč pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm
- Zásuvný díl pro tabletu do splachovací nádržky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkočem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkočem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

Pol. č.	B cm	B1 cm	H cm	T cm
111.355.00.6	50	80–110	115	12