

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: BidetClean

UFI: S600-T0W4-K003-47YE

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Odvápňovací prostředek na bidety. Jiná použití se nedoporučují. Nepoužívat v kombinaci s jinými čistícími/odvápňovacími prostředky.

Systém deskriptorů použití:

SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)

PC35 prací a čistící prostředky

C spotřebitelské použití

PW široké použití profesionálními pracovníky

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

CLEANEE s.r.o.

U trati 886/52

100 00, Praha 10

Česká republika

IČO: 06578721

DIČ: CZ065787210

Tel: +420 773 763 337

E-mail: info@cleanee.cz

Web: www.cleanee.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, **Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).**

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES:

Látky a směsi korozivní pro kovy, Met. Corr. 1, H290

Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Nejzávažnější nepříznivé účinky:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů do sběrného dvora/místa. Prázdný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Obsahuje: kyselinu fosforečnou a kyselinu chlorovodíkovou.

UFI: S600-T0W4-K003-47YE

2.3 Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Produkt neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Název látky	Obsah v hm%	ES-č.	CAS-č.	Index-č.
kyselina fosforečná ... %	>= 10- < 25	231-633-2	7664-38-2	015-011-00-6
REACH RN: 01-2119485924-24-XXXX				

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Akutní toxicita (orální), Acute Tox. 4, H302

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1B, H314

Vážné poškození očí, Eye Dam 1, H318

Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1B, H314: >= 25 %; Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25%; Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25%.

LD50, orálně: 1530 mg/kg

Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.

Expoziční limity na pracovišti viz oddíl 8.

kyselina chlorovodíková ... %	>=2-<5	231-595-7	---	017-002-01-X
REACH RN: 01-2119484862-27-XXXX				

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Látky a směsi korozivní pro kovy, Met. Corr. 1, H290

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1B, H314

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335

Specifické koncentrační limity: STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %; Eye Dam. 1, H318: C ≥ 1 %; Met. Corr. 1, H290: C ≥ 0,1 %; Skin Corr. 1B, H314: 10 % ≤ C < 25 %; Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 25 %

Poznámka B – Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.

Expoziční limity na pracovišti viz oddíl 8.

Plné znění H-vět viz oddíl 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Dbejte na vlastní bezpečnost. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Vdechnutí: Dbejte na vlastní bezpečnost, nenechte postiženého chodit! Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pozor na kontaminovaný oděv. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Styk s kůží: Svlékněte potřísněný oděv. Před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření. Zasažená místa oplachujte proudem, pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; raději nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Zasažení očí: Ihned vyplachujte oči tekoucí vodou, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření. K vyšetření musí by mělo dojít i v případě malého zasažení.

Požiti: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíraviny do plic. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechování par může způsobit podráždění traktu. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může dojít k podráždění trávicího traktu.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: oxid uhličitý (CO₂), hasicí prášek nebo roztříkované vodní paprsky. Větší ohně zdolat roztříkovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva: silný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3 Pokyny pro hasiče

Noste samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte kontaktu s očima a nadýchání většího množství aerosolu. Používejte předepsané nebo doporučené osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Při úniku dostatečně zředěte větším množstvím vody. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku produktu do povrchových nebo spodních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodněte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkého množství produktu informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čistícího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7 pro zacházení, oddíl 8 pro osobní ochranné prostředky, oddíl 13 pro odstraňování.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami podle platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zabraňte styku s očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a popř. ošetřete regeneračním krémem.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Výrobek skladujte jen v originálním, řádně uzavřeném obalu, na suchém a podle možností větraném místě mimo dosah dětí. Zabraňte nárazům, pádům a nevhodné manipulaci. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv. Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, při teplotě 5-30 °C v originálních obalech. Chraňte před mrazem.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2.

ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

NV ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění:

kyselina fosforečná: PEL 1 mg/m³, PEL 0,25 ppm; NPK-P 2 mg/m³, NPK-P 0,49 ppm; pozn.: I.

kyselina chlorovodíková: PEL 8 mg/m³, PEL 5 ppm; NPK-P 15 mg/m³, NPK-P 10 ppm; pozn.: I.

PEL – přípustný expoziční limit; NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti; pozn. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

DNEL (úroveň expozice, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

kyselina fosforečná:

Pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, místní účinek: 2,92 mg/m³.

Spotřebitelé, inhalačně, dlouhodobě, místní účinek: 0,73 mg/m³.

kyselina chlorovodíková:

Pracovníci, inhalačně, dlouhodobě, místní účinek: 8 mg/m³.

Pracovníci, inhalačně, krátkodobě, místní účinek: 15 mg/m³.

Spotřebitelé, inhalačně, dlouhodobě, místní účinek: 8 mg/m³.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

Spotřebitelé, inhalačně, krátkodobě, místní účinek: 15 mg/m³.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodná technická opatření

Informace nejsou k dispozici.

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemickými látkami. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabráňte styku směsi s potravinami a nápoji. Zabráňte styku směsi s očima. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem. Používejte předepsané a doporučené osobní ochranné prostředky. Všechny osobní ochranné prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned vyměňovat.

a) Ochrana obličeje: Při běžném použití se nevyžaduje. Při delší práci s prostředkem nebo v případě potřeby použijte vhodné ochranné brýle.

b) Ochrana kůže: i) rukou – Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce.

ii) jiných částí těla – Ochranný pracovní oděv.

c) Ochrana dýchacích cest: Při běžném způsobu práce není potřeba. V případě delší práce v nevětraném prostoru nebo v případě potřeby použijte respirátor.

d) Tepelné nebezpečí: Informace nejsou k dispozici.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Dodržujte podmínky manipulace a skladování. Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz oddíl 6.2.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalina
Barva:	čirá, bezbarvá
Zápach:	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí:	neurčen
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	neurčen
Hořlavost:	produkt není hořlavý
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	neurčeny
Bod vzplanutí (°C):	>100 °C
Teplota samovznícení (°C):	neurčena
Teplota rozkladu:	neurčena
pH:	>2 (1% roztok při 20 °C)
Kinematická viskozita:	neurčena
Rozpustnost:	ve vodě úplně rozpustný, v tucích nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):	neurčena
Tlak páry:	neurčen
Hustota a/nebo relativní hustota:	1010–1030 g/m ³
Relativní hustota páry:	neurčena
Charakteristiky částic:	neurčeny

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

9.2 Další informace

Výbušné vlastnosti: Produkt nemá výbušné vlastnosti.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Při dodržení pokynů výrobce a při normálním způsobu použití je výrobek chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek je produkt stabilní.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou známy za doporučených podmínek použití.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Údaje z testování směsi nejsou k dispozici.

Akutní toxicita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Směs: Vypočtená hodnota orální toxicity $ATE_{mix} = >2000$ mg/kg, dermální toxicity >2000 mg/kg, inhalační toxicity >5 mg/l.

kyselina fosforečná:

LD50 orálně, potkan: 1530 mg/kg

Žíravost/ dráždivost pro kůži: Dráždí kůži.

Vážné poškození/ podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest/ kůže: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Akutní

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

kyselina fosforečná:

LC50, ryby, 96 h, 48 h: 70,3 mg/l

EC50, dafnie, 12 h: >29 mg/l

kyselina chlorovodíková:

LC50, ryby, 48 h: 862 mg/l

LC50, dafnie, 72 h: 56 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Neuveden.

12.4 Mobilita v půdě

Neuvedena.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Platná legislativa: zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, ale pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRUVU

14.1 UN číslo nebo ID číslo

UN3264

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N.

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

8.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Datum vydání: 25.11.2024
Nahrazuje verzi z: 28.6.2024

BidetClean

14.4 Obalová skupina

III.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není nebezpečný pro životní prostředí.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Klasifikační kód: C1.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se.

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP),
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

Datum vydání: 25.11.2024

Revizní poznámky: Změna klasifikace a označení směsi.

Seznamy příslušných vět: **H290** Může být korozivní pro kovy. **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H315** Dráždí kůži. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Metoda klasifikace: výpočtová metoda.

Zdroje dat: bezpečnostní list dodavatele, ECHA.

Školení zaměstnanců: Pracovníci musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a životního prostředí.

Poznámka:

Cílem BL je umožnit uživatelům přijetí potřebných opatření souvisejících s ochranou zdraví, bezpečností na pracovišti a ochranou životního prostředí.

Je odpovědností osob, které obdržely tento BL, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat s ním, nebo jakýmkoli způsobem s ním přijít do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto BL a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu s platnými předpisy a zákony.

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických vědomostí. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, pokud výskyt takové závady nemohl být podle vědeckých a technických znalostí k datu vydání BL zjištělný.